



## NÁVOD NA POUŽITÍ FOLIE „STÍNFOL“

1. Změřte délku pole panelu, kde má být folie aplikována.
2. **DOPORUČENÍ** : Folii si rozviňte a odměřte potřebnou délku, ustrihněte požadovaný rozměr folie, dle informací. Na každý pás je nutné přidání folie, podle potřeby délky 1 panelu zhruba  $2,5\% = 6\text{ cm}$  na provlečení a na fixaci v ukončovacím klipsu. Na oba konce uchycení folie do klipsu je třeba  $1,5\text{--}2\text{ cm}$  na každé straně. V případě, že budete provlékat 2 panely bez přerušení folie, přes sloupek, je třeba počítat cca navíc  $12\text{ cm}$  folie. Připravenou folii protahujte dle vlastní variability prázdnými oky v 2D nebo 3D panelu, nebo mezi tyčové oplocení.
3. Folii lze ukotvit na obou stranách proti volnému pohybu plastovými **klipsy STÍNFOL** ( není součástí balení). Pro silné ukotvení folie, je potřeba širší stěna klipsu, aby byla navlečena na dekor folie s kulatými výběžky, kde v klipsu ze spodní strany je hrana, která se zasekne do dekoru.
4. Variabilitou aplikace různých barev folie, docílíme zajímavých efektů.
5. **UPOZORNĚNÍ** : Folie je ve výrobě namotávána na dutinu za tepla, tudíž po vychladnutí se část folie v roztáženém stavu lehce stáhne. Při první aplikaci na panel a použití ukončovacích klipsů **STÍNFOL** je nutné mít na zřetel navýšení délky folie dle doporučení na každou stranu. Folie se po týdnu ustálí a již nebude nijak tepelně výrazně pracovat. Ukotvení folie do klipsů se doporučuje aplikovat až po ustálení folie !

Folie **STÍNFOL** je vyrobena z LDPE materiálu s UV stabilizací. Slouží jako stínící folie pro výplň prázdných oken u 2D a 3D panelů. Její oboustranný dezén, zaručí velmi efektní dojem ze zastínění na vaší zahradě, oplocení, balkonů a teras. Folie je stálobarevná a lze různě kombinovat barvy, které Vám velmi moderně zvýrazní místo a poskytnou plné soukromí. Chrání před silným větrem, poletujícím listím a sněhem. Folie je odolná proti UV záření a proměnlivými podmínkami počasí. Výrobek **STÍNFOL** nevyžaduje žádnou speciální údržbu a jeho aplikace je velmi jednoduchá. Folie je variabilní, lze kdykoli jednoduše aplikovat na jiné oplocení 2D nebo 3D panelu.

### PROČ VÝROBEK „STÍNFOL“ POŘÍDIT

- univerzální UV stabilní LDPE folie šíře  $19\text{ cm}$ , návin  $26\text{ m}$ , tloušťka  $1,5\text{ mm}$
- výběr ze 3 moderních barev, oboustranný moderní efektní dezén
- slouží, také jako protihluková bariéra
- zajišťuje plnohodnotné zastínění požadovaného prostoru
- velmi jednoduchá aplikace do 2D, 3D panelů a dalších tyčových oplocení
- balení role  $26\text{ m}$ , návod na použití
- dlouhodobá životnost oproti stínícím tkaninám z regranulátu
- pevnost materiálu zaručuje dlouhodobou stálost barev a estetický vzhled
- folie je voděodolná a zcela bezúdržbová
- vyrobeno z plně recyklovatelného materiálu